

B&W

Bowers & Wilkins

PROFIMEDIA
HIGH END AUDIO VIDEO



Reposoustava B&W HTM2D

Model HTM2D je centr nabízející diamantový výškový reproduktor, na rozdíl od HTM1D je však zachován klasický tvar ozvučnice. Reposoustava používá 2x 180mm basový reproduktor s Rohacellovou membránou, 1x 150mm Kevlarový FST středotónový a 1x 25mm výškový reproduktor s diamantovou membránou.

Popis	3-pásmová basreflexová reposoustava
Měníče	1x ø25mm výškový s diamantovou membránou, 1x ø150mm středotónový FST s Kevlarovou membránou, 2x 180mm basový s Rohacellovou membránou
Frekvenční pásmo	-6dB na 35Hz a 33kHz
Frekvenční rozsah	41Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl	V pásmu 2dB od referenční osy
Horizontálně:	více než 60°
Vertikálně:	více než 10°
Citlivost	90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou (90dB, 1m), <1% 80Hz – 100kHz, <0.5% 100Hz – 100kHz
Jmenovitá impedance	8Ω (minimum 3.1Ω)
Dělicí frekvence	350Hz, 4kHz
Doporučený výkon zesilovače	50W – 250W na 8Ω
Max. doporučená impedance kabelu	0.1Ω
Výška:	329mm
Šířka:	841mm
Hloubka:	387mm
Hmotnost	31kg

PROFIMEDIA s.r.o.

Tř. Spojenců 18
746 01 Opava

Tel.: +420 553 759 017
Fax: +420 553 610 595
E-mail: info@profimedia-cz.cz

www.bowers-wilkins.cz

E-mail: info@bowers-wilkins.cz

