

B&W

Bowers & Wilkins

PROFIMEDIA
HIGH END AUDIO VIDEO

Reposoustava B&W XTC

Tato dvoupásmová reposoustava, která je primárně určena jako centr, používá dva středobasové reproduktory s Kevlarovými® membránami, které jsou umístěny po stranách výškového reproduktoru s technologií Nautilus™. Reposoustavu XTC však lze s úspěchem použít také jako efektové satelity v systémech s předními XT4 či XT2



PROFIMEDIA s.r.o.

Tř. Spojenců 18
746 01 Opava

Tel.: +420 553 759 017
Fax: +420 553 610 595
E-mail: info@profimedia-cz.cz

www.bowers-wilkins.cz

E-mail: info@bowers-wilkins.cz

Technické přednosti	Výškový reproduktor s trubicí Nautilus a aluminiovou membránou, Firemní Kevlarová® středobasová membrána, Flowport™, Magnetické stínění
Popis	2-pásmový basreflexový systém
Měniče	1x ø25mm výškový s aluminiovou membránou, 2x ø130mm středobasový s Kevlarovou® membránou
Frekvenční pásmo	-6dB na 40Hz a 50kHz
Frekvenční rozsah	55Hz - 22kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl, v pásmu 2dB od ref. rozsahu	Horizontálně: více než 20° , Vertikálně: více než 60°
Citlivost	87dB spl (2.83V, 1m)
Harm. zkreslení, 2. a 3. harm. (90dB, 1m)	<1% 130Hz - 20kHz
Jmenovitá impedance	8Ω (minimum 4.0Ω)
Dělicí frekvence	4kHz
Doporučený výkon zesilovače	30W - 150W na 8Ω
Max. doporučená impedance kabelu	0.1Ω
Výška:	152mm (pouze ozvučnice), 223mm (na stolním stojanu)
Šířka:	512mm
Hloubka:	200mm (bez držáku), 212mm (namontováno na zdi)
Hmotnost	8kg