

AV předzesilovač ROTEL RSP-1098



7.1 AV předzesilovač/procesor s dekodéry Dolby Digital EX, DTS-ES, DPL II, DTS 96/24 a HDCD, LCD-TFT display na čelním panelu pro rychlé nastavování systému v menu nebo monitorování videosignálu posílaného do druhé zóny, DSP procesor s efekty kompozitní, S-video a komponentní video terminály 8 dig. vstupů (5x koaxiální, 3x optické) a 4 dig. výstupy (2x koax a 2x optika) možnost nezávislého ozvučení druhé zóny programovatelné dálkové ovládání a 12V "spínání"

dekódované formáty	DTS-ES, DTS 96/24, DD EX, DPL II, HDCD
audio - Celkové harmonické zkreslení	0,05% max.
audio - Frekvenční rozsah (Line)	10Hz - 95kHz (+/- 1db)
audio - intermodulační zkreslení	0,05% max.
audio - vstupní citlivost/impedance (Line)	200mV/47 kOhm
audio - odstup signál/šum (analog)	95db
video - frekvenční rozsah (kompozitní, S-Video)	3Hz - 10 Mhz (+/- 3db)
video - frekvenční rozsah (komponentní)	3Hz - 100 Mhz (+/- 3db)
video - vstupní impedance	75 Ohm
napájení	230V / 50Hz
max. spotřeba	40 W
rozměry (Š x V x H)	432 x 162 x 341
hmotnost	7,6 kg