



Reposoustavy B&W 805 D3

805 D3 - 2.pásmové reposoustavy které mohou sloužit jako malé přesné stereofonní monitory. Stejně tak je lze použít jako součást ultimativní sestavy pro domácí kino. Jsou osazeny středobasovým reproduktorem se 165mm membránou typu Continuum a vysokotónovým reproduktorem s 25mm diamantovou membránou vybaveným technologií Nautilus. Čistotě basů pomáhá basreflexové vyústění s technologií Flowport. Povrch ozvučnice může být tvořen buď pravou dřevěnou dýhou v odstínu červený ořech nebo leskle černým či saténově bílým lakem. Případně lze za příplatek zvolit exkluzivní provedení Prestige Edition což je dřevěná dýha s hlubokým lakem.

| | |
|----------------------------------|---|
| Frekvenční pásmo | 34Hz až 35kHz |
| Frekvenční rozsah | 42Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose |
| Rozptyl | V pásmu 2dB od referenční osy |
| Horizontálně: | více než 60° |
| Vertikálně: | více než 10° |
| Citlivost | 88dB spl (2.83V, 1m) |
| Harmonické zkreslení | 2. a 3. harmonickou (90dB, 1m), <1% 70Hz – 20kHz, <0.6% 120Hz – 20kHz |
| Jmenovitá impedance | 8Ω (minimum 4,60Ω) |
| Dělicí frekvence | 4kHz |
| Doporučený výkon zesilovače | 50W – 120W na 8Ω |
| Max. doporučená impedance kabelu | 0.1Ω |
| Výška: | 424mm |
| Šířka: | 238mm |

| | |
|----------|--------|
| Hloubka: | 345mm |
| Hmotnost | 12,6kg |