



Reposoustavy B&W CM1

CM1 je kvalitní dvoupásmový regálový monitor s designem uzpůsobeným moderním interiéřům. Výškový reproduktor s 25mm aluminiovou membránou, technologií Nautilus a rozšířeným frekvenčním rozsahem je zasazen v rámečku z kartáčovaného aluminia. Basreflexový nátrubek s firemní technologií Flowport ve spolupráci se středobasovým reproduktorem s Kevlarovou 130mm membránou zajišťují reposoustavě výborné a přesné basy, při zachování kompaktních rozměrů. Uvnitř reposoustavy je kvalitní vyhybka prvního řádu, která zaručuje maximální čistotu zvuku. Ozvučnice je potažena pravou dřevěnou dýhou a opatřena UV resistantním lakem. Jako stojany lze dokoupit FS-700/CM.

Frekvenční pásmo	-6dB na 45Hz a 50kHz
Frekvenční rozsah	55Hz - 22kHz \pm 3dB v referenční ose
Rozptyl	V pásmu 2dB od referenční charakteristiky
Horizontálně	více než 60°
Vertikálně	více než 10°
Citlivost	84dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonická (90dB, 1m), <1% 110Hz - 22kHz
Jmenovitá impedance	8 ohm (minimum 5,1ohm)
Dělicí frekvence	4kHz
Doporučený výkon zesilovače	30W - 100W na 8ohm
Maximální doporučená impedance kabelu	0.1ohm
Výška	280mm (bez nožiček)
ka	165mm (bez podstavce)
Hloubka	276mm (včetně mřížky a terminálů)
Hmotnost	6,7kg