



## Reposoustava B&W HTM1 D3

HTM1 D3 - Tento 3-pásmový centr je určen pro skutečně nekompromisní systémy domácího kina založené na předních reposoustavách 800 D3 802 D3 resp. 803 D3. Používá vysokotónový reproduktor s technologií Nautilus a 25mm diamantovou membránou na který navazuje středotónový reproduktor s technologií FST a 150mm membránu typu Continuum. Precizní dynamické basy pak

produkuje dvojice basových reproduktorů s 200mm membránami Aerofoil doplněná basreflexem s technologií Flowport. Povrch ozvučnice může být tvořen buď pravou dřevěnou dýhou v odstínu červený ořech nebo leskle černým či saténově bílým lakem. Reposoustava je umístěna na stojanu FS-HTM D3

Popis	3-pásmová basreflexová reposoustava
Měniče	1x ø25mm výškový s diamantovou membránou, 1x ø150mm středotónový FST™ s Continuum membránou, 2x 200mm basový s Aerofoil membránou
Frekvenční pásmo	20Hz až 35kHz
Frekvenční rozsah	28Hz až 28kHz ±3dB na referenční ose
Rozptyl	V pásmu 2dB od referenční osy
Horizontálně:	více než 60°
Vertikálně:	více než 10°
Citlivost	91dB spl (2.83V, 1m)
Harmonické zkreslení	2. a 3. harmonickou (90dB, 1m), <1% 80Hz – 20kHz, <0.3% 110Hz – 20kHz
Jmenovitá impedance	8Ω (minimum 3,0Ω)
Dělicí frekvence	350Hz, 4kHz

Doporučený výkon zesilovače	50W – 500W na 8Ω
Max. doporučená impedance kabelu	0.1Ω
Výška:	325mm
Šířka:	850mm
Hloubka:	330mm
Hmotnost	30,4kg